

Бюлетин Ритейл Хардуер

BEETLE /iPOS plus



- Система от тип „ All in one” с алуминиев корпус;
- 15“ капацитивен тъч дисплей;
- Наличие на многообразие от интерфейси за връзка с периферни устройства на каса;
- Процесор Intel Pentium N3710, 4x up to 2.56 GHz;
- Памет 4 GB или 8 GB DDR3 1600 MHz;
- Енергоспестяващо външно захранване клас 80 плюс;
- Размери 349 x 232 x 356 мм.

Предимства на Beetle iPOS Plus



- ✓ IP 54 защита от напръскване на преден панел;
- ✓ Напълно затворена и безвентилаторна система, което я прави изключително надеждна и устойчива при използване в прашна среда;
- ✓ Компактна и удобна за употреба в малки пространства.

UV Тестер ND-02



- Видове светлини- UV и бяла светлина;
- Бутон за заключване на бяла светлина при необходимост;
- USB захранване;
- Сензор за автоматично включване и таймер за автоматично изключване.
- Гаранция 2 години.

Предимства на UV Тестер ND-02



- ✓ LED осветление за по-дълъг живот на лампите;
- ✓ Удобен монтаж- директно под операторския дисплей;
- ✓ Нисък енергоразход.

FR4050 KOI



- Устойчив при падане до 1.2 метра;
 - Сензор за изображения: CMOS;
 - Интерфейс: RS-232, USB;
 - Размери: 83 x 81 x 148 мм;
 - Тегло: 292 гр.;
 - LED индикатор;
- Работна температура: от -20° C до 50° C;
 - Температура при съхранение: от -40° C до 70° C.

Предимства на FR4050 KOI



- ✓ Режим за бързо превключване при сканиране;
- ✓ IP защита от напръскване, вода и различни замърсители;
- ✓ UIMG технология за четене на 1D и 2D баркодове с голям обем на информация, сканирани от телефони или таблети с висока яркост.

HERON ND3100



- Елегантен дизайн;
 - Green Spot технология;
 - Скоростно четене;
 - Сензор CCD Solid-State (2500 px);
 - Интерфейс RS-232 /USB/;
 - Работна температура от 0° C до 50° C;
- Възможност за брандиране с лого на компанията-ползвател;
 - Полифоничен звук при потвърждение за сканиране;
 - Размери 15.2 x 15.3 x 6.8 cm;
 - Тегло 150.0 гр.;
 - Пет години гаранция от производител.

Предимства на HERON ND3100



- ✓ Автоматично сканиране на 1D баркодове, включително GS1 Databar линейни кодове;
- ✓ IP 40 защита срещу напръскване и замърсяване;
- ✓ Устойчивост на падане Издържа на падане от 1.5 метра, върху бетонен под.

За повече информация и връзка с нашите консултанти, вижте тук:

